

Popunjavanje vertikalnih dilatacija na unutrašnjim zidovima

Q: Potreban nam je materijal kojim možemo da popunimo spojeve između ploča na unutrašnjim zidovima na koje je nanesen stiropor. Radi se o fabrici ulja, hala je prilično velika i ima dosta spojeva.

A: Rešenje za ovaj problem može da se da upotrebom materijala Izolit EXPANDER EX. To je materijal koji smo specijalno napravili za ovaj slučaj. Naime bio je potreban neki materijal koji može da se naliva između zida i oplata. Visina koja je trebala da se popuni je bila oko 2 m. Glavni problem je bio taj da se usled velikog broja spojeva, jer je hala dosta velika, oplata mora skidati za cca 30 min, a da pri tom i materijal ima dovoljnu čvrstoću i odlivnu tečnost. Upotrebom Izolit EXPANDER-a EX problem je uspešno rešen. Potrošnja materijala je 2,1 - 2,2 kg/dm³. Ova pitanja i odgovori su imaginarni primeri, koje smo prikazali da bi ste uvideli neke od mogućnosti sanacija postojećih problema i implementacije naših proizvoda u novim objektima. Ovi primeri su informativnog karaktera i nisu stručno rešenje za primenu naših proizvoda. Molimo Vas da se obavezno konsultujete pre nabavke naših proizvoda. DRAMIN D.O.O. ne snosi nikakvu odgovornost, nastalu primenom ovih primera. DRAMIN D.O.O. zadržava pravo izmene svih podataka u primerima. U ovim primerima su moguće tekstualne greške.