

## Sanacija proki&scaron;njavanja limenog krova hidroforske ku&scaron;ćice

Q : Obra&scaron;ćamo vam se sa molbom za re&scaron;enje na&scaron;eg vi&scaron;egodi&scaron;njeg problema sa proki&scaron;njavanjem limenog krova hidroforske ku&scaron;ćice, u kojoj je nalazi hidrofor i njegova pripadaju&scaron;ća elektri&scaron;na instalacija. Slu&scaron;ai za snabdevanje vodom na&scaron;e vikendice. Limeni krov se sastoji od &scaron;etiri, me&scaron;usobno spojene, table pocinkovanog lima. A : U prilici smo da Vam za sanaciju, Va&scaron;eg problema, preporu&scaron;imo Izolit FOLIFLEX, jednokomponentni viskoelasti&scaron;ni polimerni premaz, koji je u obliku paste-spreman za ugradnju. Vodootporan je do pritiska vode od 3 at. Nanosi se premazivanjem u dva sloja na dobro o&scaron;i&scaron;ćenu podlogu. Lim je neophodno dobro o&scaron;istiti, ukoliko je potrebno i ispeskirati. Moraju se ukloniti svi ostaci korozije i farbe ukoliko je premazivan istom. Izolit FOLIFLEX se nanosi premazivanjem, &scaron;etkom u dva sloja. Na spojevima lima, premaz se armira bezalkalnom mre&scaron;icom (90gr/m2), ili poliesterskim trevira platnom (30gr/m2) koje tako&scaron;e mo&scaron;ete nabaviti kod nas. Spojevi se prethodno zadithuju poliuretanskim ili nekim drugim viskoelastinim kitom. Potro&scaron;nja premaza Izolit FOLIFLEX iznosi cca 1,1 kg/m2 za dva sloja. Na mestima gde se armira, potro&scaron;nja iznosi cca 1,5 &ndash; 1,8 kg/m2 trevira platnom ili 2,5 &ndash; 3kg/m2 ukoliko se vr&scaron;i armiranje plasti&scaron;nom bezalkalnom mre&scaron;icom. Po&scaron;eljna temperatura za rad je u opsegu od 10 -250C okoline, a i same podloge. Ova pitanja i odgovori su imaginarni primeri, koje smo prikazali da bi ste uvideli neke od mogu&scaron;nosti sanacija postoje&scaron;ćih problema i implementacije na&scaron;ih proizvoda u novim objektima. Ovi primeri su informativnog karaktera i nisu stru&scaron;no &scaron;tivo za primenu na&scaron;ih proizvoda. Molimo Vas da se obavezno konsultujete pre nabavke na&scaron;ih proizvoda. DRAMIN D.O.O. ne snosi nikakvu odgovornost, nastalu primenom ovih primera. DRAMIN D.O.O. zadr&scaron;ava pravo izmene svih podataka u primerima. U ovim primerima su mogu&scaron;će tekstualne gre&scaron;ke.