

Hidroizolacije

Izolit PENETRAT

Hidroizolacioni penetracioni premaz

Jednokomponentni, univerzalni i jedinstveni hidroizolacioni, penetrirajući premaz za hidroizolaciju betona, cementnog maltera, cigle i kamena. Ščiti objekat od podzemnih voda, vlage i naleta vode pod pritiskom. Najbolji efekat se postiže kada se Izolit PENETRAT ugrađuje preko betona starog jedan dan. Paropropustan je, ne izaziva kondenzaciju i dozvoljava da se preko njega malteri i cementnim, produžnim ili kretnim malterom. Izdržava pritisak vode do 7 bara. Ekološki proizvod, zdravstveno ispitan i ispravan.

Orijentaciona potrošnja

2,5 - 3 kg/m² za tri sloja izolit_penetrat.pdf Izolit FLEX ADVANCE ELASTIC

Dvokomponentni fleksibilni hidro-izolacioni premaz

Dvokomponentni fleksibilni premaz, na polimer-neorganskoj osnovi, modifikovan adekvatnim aditivima, namenjen hidroizolaciji betonskih površina, blokova, maltera, cementnih kobiljica, kamena i sl. Ščiti od vode pod pritiskom i vlage iz zemlje. Vodonepropustan je do 4 bara vodenog pritiska. Nanosi se četkom u dva sloja. Ekološki proizvod, zdravstveno ispitan i ispravan.

Orijentaciona potrošnja

1 kg/m² za dva sloja

izolit_flex_advance_elastic.pdf Izolit POLYCOAT ELASTIC

Dvokomponentni elastični hidroizolacioni premaz

Prevsadna namena proizvoda je za hidroizolaciju ravnih krovova, terasa, balkona. Otporan je na velike temperaturne razlike, a zahvaljujući posebnim aditivima, može se ugrađivati pri temperaturama od -5 do +30°C. Posедуje izuzetnu adheziju na betonske elemente, kondor, bitumen, elastične elemente, staklo. Nanosi se premazivanjem u dva sloja, a prilikom ugradnje preko betona potrebno je naneti Izolit IMPREGNIR - Uprajmer. Ukoliko je predviđen kao završni sloj na lako opterećenim površinama, zaštićuje se posebnim akrilnim premazom - Izolit PREMAZ.

Orijentaciona potrošnja

1,4-1,6 kg/m² za dva sloja premaza

izolit_polycoat_elastic.pdf Izolit FOLIFLEX

Jednokomponentna fleksibilna tecna folija

Izolit FOLIFLEX je fleksibilni jednokomponentni hidroizolacioni premaz u obliku paste. Zaptiva sitne pukotine do 1 mm. Veoma lako se ugrađuje premazivanjem u dva sloja. Koristi se za hidroizolaciju ravnih krovova, betonskih površina ili površina od cementnog maltera, za zaptivanje oko spojeva vodovodnih i kanizacionih cevi i dr. Naneseni premaz je trajno fleksibilan. Poseduje dobru adheziju za beton, opeku, metal, polipropilen i sl.

Orijentaciona potrošnja

0,8 - 1 kg/m² za dva premaza

izolit_foliflex.pdf Izolit POLYFLEX ADVANCE ELASTIC

Trokomponentni fleksibilni armirani hidroizolacioni sistem

Trokomponentni fleksibilni hidroizolacioni premaz, na polimer-neorganskoj osnovi, modifikovan adekvatnim aditivima i armiran mrežicom, namenjen prvenstveno hidroizolaciji grubih betonskih površina i cementnih kobiljica. Odlično prijanja za beton. Mogućnost primene i sa spoljne i sa unutrašnje strane objekta. Vodonepropustan je do 6 bara vodenog pritiska. Nanosi se četkom u dva sloja uz polaganje mrežice.

Orijentaciona potrošnja

3 kg/m² Izolit POLYFLEX ADVANCE ELASTIC-a za dva sloja sa jednom mrežicom

izolit_polyflex_advance_elastic.pdf Izolit FLEX AQUASTOP

Dvokomponentni visokofleksibilni hidroizolacioni premaz

Dvokomponentni visokofleksibilni hidroizolacioni premaz, na polimer-cementnoj osnovi, namenjen prvenstveno za hidroizolaciju betonskih površina, opeka i cementnih kobiljica.

Orijentaciona potrošnja

2-2,5 kg/m² za dva sloja

izolit_flex_aquastop.pdf Izolit POOLFIX ELASTIC
Dvokomponentni elastični hidroizolacioni premaz za hidroizolaciju bazena

Proizvodi se u širokom spektru različitih boja. Posедуje visok stepen elastičnosti i athezije za betonske elemente. Otporan je na dejstvo UV zraka, postojan na dejstvo hlora i rastvornih soli. Naneseni premaz se jednostavno održava. U potpunosti ekološki proizvod bez organskih rastvarača. Nanosi se premazivanjem u dva sloja na površnu, stabilnu i ravnu betonsku površinu. Pre nanošenja Izolit POOLFIX ELASTIC premaza, podloga se impregnira Izolit IMPREGNIR - U premazom.

Orijentaciona potrošnja
1,4-1,6 kg/m² izolit_poolfix_elastic.pdf

Izolit PENETRAT HOLFIX
Brzovezujući penetrat kit

Jednokomponentni kit za zatvaranje prodora vode na spojevima betonskih elemenata (za obradu holкера) i sanaciju oštećenja na mestima prodora vode. Zahvaljujući dodatku penetrata aktivni sastojci prodiru u kapilare građevinskih materijala i omogućuju dalji prolazak vode. Ovisli materijal poseduje i visoke čvrstoće i predstavlja veoma vrst hidroizolacioni sloj. Pogodan i za upotrebu kod armiranih elemenata. Nakon obrade hidroizolacija površina podova i zidova se vrši ugradnjom Izolit PENETRAT premaza.

Orijentaciona potrošnja
2 kg/dm³, tj. 1,50kg/m³; za holker dimenzija 4x4 cm izolit_penetrat_holfix.pdf

Izolit 4
Materijal za zaustavljanje prodora vode

Jednokomponentni proizvod, alkalna tečnost, koja ekstremno ubrzava vezivanje cementa i omogućava zaustavljanje prodora vode u roku od 4 sekunde. Primenjuje se pre ugradnje hidroizolacije, kako voda u mlazu ne bi spirala sve materijal. Može se koristiti i za prekid vlaženja zidova. Mogućnost primene svuda i u svim vremenskim uslovima. Nakon ugradnje materijal je hemijski inertan.

Orijentaciona potrošnja
zavisi od broja prodora, dok se za zaustavljanje vlaženja zidova 1 kg materijala utroši na cca 3m² izolit_4.pdf
Izolit HIDROFOB
Sredstvo za hidrofobiziranje fasadnih površina

Jednokomponentni proizvod. Sredstvo za hidrofobizaciju fasadnih i drugih površina. Daje trajan i jak "efekat. štiti fasade od kiše, vlage, mraza i drugih atmosferskih uticaja, a istovremeno olakšava održavanje. Bezbojan je i ne menja finalni izgled fasade. Nanosi se u dva sloja sa kratom pauzom.

Orijentaciona potrošnja
0,250 - 0,400 kg/m² za dva premaza

izolit_hidrofob.pdf Izolit HIDROFOB CONCRETE
Transparentni zaštitni premaz

Jednokomponentni premaz za zaštitu betonskih podova, zidova, behaton elemenata, teraca i sl. Premaz može biti bezbojan ili transparentno toniran. Naneseni premaz daje betonu blagi sedefasti sjaj, istovremeno ga impregnira i umanjuje upijanje vode i do 99%. Ovako oštećeni betonski elementi dobijaju i efektan estetski izgled i postaju znatno otporniji na dejstvo soli i mraza. Nanosi se premazivanjem ili prskanjem na istu i odmah čenu betonsku površinu.

Orijentaciona potrošnja
0,15 - 0,25 kg/m²

izolit_hidrofob_concrete.pdf
Izolit SILICA ART
Dekorativni fasadni premaz

Jednokomponentni, dekorativni, završni, zaštitni premaz za fasade na bazi specijalnih polimernih

emulzija i aditiva. Modifikovan je silikonom, koji mu daje izuzetne fizičko-hemijske karakteristike. Odlikuju ga vodonepropusnost i paropropusnost. Izdržava pritisak vode od 3 bara. Otporan je na atmosferske uticaje, termičke promene i dejstvo UV zračenja. Može se koristiti za estetsko finiširanje raznih građevinskih elemenata i konstrukcija. Ima veliku pokrivnu moć.

Orijentaciona potrošnja

0,3 - 0,4 kg/m² za dva sloja izolit_silica art.pdf