



Izolit HIDROFOB V



Sredstvo za hidrofobiranje površina

Izolit HIDROFOB V je jednodokomponentni proizvod za hidrofobizaciju fasadnih i drugih površina. Daje trajan i jak "lotus" efekat. Štiti fasade od kiše, vlage, mraza i drugih atmosferskih uticaja, a istovremeno olakšava održavanje.

NAMENA

Koristi se za zaštitu fasadnih površina od upijanja vode i atmosferskih uticaja, pri čemu štiti fasadu od smrzavanja i pucanja u zimskom periodu. Olakšava održavanje, jer se zaštićena fasada manje prlja i lakše pere. Sprečava razvijanje algi i mahovina.

KARAKTERISTIKE

- jednodokomponentni proizvod
- na bazi silikonatnih emulzija, siloksana i aditiva
- jak i trajan "lotus" efekat
- izdržava kapilarni pritisak vlage
- bezbojan
- ne menja boju ni finalni izgled materijala na koji se nanosi
- dugotrajan

vizuelni opis	providna tečnost
gustina, g/cm ³	cca 1,024
pH (20°C)	cca 13
rastvarač	voda
hemijska osnova	silikonatne i siloksanke emulzije.

DEJSTVO

Zatvara pore u podlozi i svojim hidrofobnim komponentama odbija vodu.

NAČIN UPOTREBE

PODLOGA Podloga mora biti čista, odmašćena, bez slabo vezanih delova, ostataka starih farbi i premaza.

PRIPREMA Proizvod je spreman za upotrebu. Tečnost se promućka pre upotrebe.

UGRADNJA Nanosi se četkom, valjkom, pištoljem ili prskalicom, u dva sloja, jedan za drugim sa što kraćom pauzom. Vremenski period posle kog se pristupa nanošenju drugog sloja zavisi od temperature podloge i okoline, kao i od moći upijanja podloge. Ne sme se dozvoliti da se prvi sloj osuši jer će onda on zatvoriti pore tako da drugi sloj neće moći da penetrira u podlogu i nakon sušenja pojaviće se beli kristali po podlozi.

Poželjno je da da vremenski uslovi budu odgovarajući tj. da ne duva jak vetar i ne pada kiša.

Poželjna temperatura podloge i okoline je od 5 do 25°C.

POTROŠNJA

cca 0,25 - 0,40 kg/m² u zavisnosti od vrste podloge, načina nanošenja, kao i temperature podloge i okoline.

ROK UPOTREBE

12 meseci u originalnom, neoštećenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE

U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 - 25°C. Sprečiti smrzavanje.

AMBALAŽA

PE flašice i kanisteri od 1,3,5,10 i 25 kg.

ZAŠTITA NA RADU

Obavezno korišćenje zaštitnih rukavica, zaštitnih maski i naočara.

Ukoliko dođe u kontakt sa očima ili sluzokožom vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.



DRAMIN





Sredstvo za hidrofobiranje površina

NAPOMENE

- Ne sme se dozvoliti da se prvi sloj osuši jer će onda on zatvoriti pore tako da drugi sloj neće moći da penetrira u podlogu i nakon sušenja pojavaće se beli kristali po podlozi.
- Obavezno korišćenje zaštitinih rukavica, zaštitinih maski i naočara
- Sveže ugrađen materijal zaštititi od smrzavanja i kiše minimum 3 dana
- Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo
- Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala
- Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.

SLIKE UGRADNJE



REFERENCE



Zgrada TANIUG-a

Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.

Mi držimo vodu i kad majstori odu...



DRAMIN

S G M

Ugrinovački put 7
11080 Zemun
Srbija

011/ 316 95 34
316 95 36
063/ 372 646

www.dramin.eu

Distributer:

