

# Izolit IMPREGNIR

Proizvod za stabilizaciju i  
zaštitu betonskih površina

Izolit IMPREGNIR je jednokomponentni, tečni proizvod sa višestrukim dejstvom. Namenjen za negu, zaštitu i oplemenjivanje, kako svežih, tako i starih betona, cementnih košuljica i industrijskih podova. Sprečava pojavu mikro-pukotina, povećava trajnost i fizičko-hemijsku otpornost betona, kao što je otpornost na vodu i mraz, so, ulje i sl. Održavanje ovako oplemenjenih površina je daleko lakše i jednostavnije.

## NAMENA

Koristi se kao dodatak za negu i zaštitu svežih betona i industrijskih podova, starih i dotrajalih betona, kao i pri izvođenju keramičarskih radova.

## KARAKTERISTIKE

- jednokomponentni proizvod
- na polimernoj osnovi oplemenjen adekvatnim dodacima
- štiti površinu od ulja, nafte i naftnih derivata
- daje podlozi plastičan sjaj, efekat vlažne površine
- ne sadrži hloride

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| boja tečnosti              | bela    |
| gustina, g/cm <sup>3</sup> | cca 1,0 |
| pH (20°C)                  | cca 10  |

## DEJSTVO

Zahvaljujući adekvatnim dodacima penetrira u podlogu, dok polimerni lanci vrše stabilizaciju površinskih delova.

## NAČIN UPOTREBE

**PRIPREMA** Proizvod je spreman za upotrebu. Tečnost se promućka pre upotrebe.

**PODLOGA** Podloga mora biti čista, čvrsta i odmašćena, bez cementnog mleka ili slabo vezanih ispuščenja, ohrapvljena čeličnom četkom ili mašinski kako bi se otvorile pore u podlozi za penetraciju tečnosti.

**UGRADNJA** Izolit IMPREGNIR se ugrađuje najčešće četkom ili valjkom u dva sloja, po principu "sveže na sveže". U zavisnosti od uslova okoline i podloge, prohodan je posle par sati do jednog dana.

Ugradnju vršiti po suvom vremenu.

Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10 do 25°C.

## POTROŠNJA

0,150-0,200 kg/m<sup>2</sup>.

## ROK UPOTREBE

6 meseci u originalnom, neoštećenom pakovanju.

## SKLADIŠTENJE

U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 - 25°C. Sprečiti smrzavanje.

## AMBALAŽA

PE flašice i kanisteri od 1,3,5,10 i 25 kg.

## ZAŠTITA NA RADU

Nisu potrebne posebne mere opreza. Koristiti gumene rukavice iz praktičnih razloga. Ukoliko dospje na kožu ili u oči, vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.



# DRAMIN



Izolit  
**IMPREGNIR**

Proizvod za stabilizaciju i zaštitu betonskih površina

**NAPOMENE**

- Posude i alat se peru vodom
- Sveže ugrađen materijal zaštiti od smrzavanja i kiše
- Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo
- Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala
- Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.

**SLIKE UGRADNJE**



Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.

Mi držimo vodu i kad majstori odu...



**DRAMIN**

S G M

Ugrinovački put 7  
11080 Zemun  
Srbija

011/ 316 95 34  
316 95 36  
063/ 372 646



[www.dramin.eu](http://www.dramin.eu)

Distributer: