

Izolit HIDROFOB CONCRETE

Sredstvo za hidrofobiranje površina

Izolit HIDROFOB je jednokomponentni proizvod za hidrofobizaciju fasadnih i drugih površina. Daje trajan i jak "lotus" efekat. Štiti fasade od kiše, vlage, mraza i drugih atmosferskih uticaja, a istovremeno olakšava održavanje.

NAMENA

Koristi se za zaštitu fasadnih površina od upijanja vode i atmosferskih uticaja, pri čemu štiti fasadu od smrzavanja i pucanja u zimskom periodu. Olakšava održavanje, jer se zaštićena fasada manje prlja i lakše pere. Sprečava razvijanje algi i mahovina. Koristi se za toniranje fasada i opeke, jer se zadržava na površini formirajući transparentan film koji može da bude i obojen.

KARAKTERISTIKE

- jednokomponentni proizvod
- na bazi silikonatnih emulzija, siloksana i aditiva
- jak i trajan "lotus" efekat
- izdržava kapilarni pritisak vlage
- bezbojan ili u boji
- blago menja finalni izgled materijala na koji se nanosi
- dugotrajan

vizuelni opis	bela tečnost
gustina, g/cm ³	cca 1,04
pH(20°C)	cca 13
rastvarač	voda
hemijska osnova	silikonatne i siloksanske emulzije.

DEJSTVO

Zatvara pore u podlozi i svojim hidrofobnim komponentama odbija vodu.

NAČIN UPOTREBE

PODLOGA Podloga mora biti čista, odmašćena, bez slabo vezanih delova, ostataka starih farbi i premaza.

PRIPREMA Proizvod je spreman za upotrebu. Tečnost se promućka pre upotrebe.

UGRADNJA Nanosi se četkom, valjkom, pištoljem ili prskalicom, u dva sloja, jedan za drugim sa što kraćom pauzom. Vremenski period posle kog se pristupa nanošenju drugog sloja zavisi od temperature podloge i okoline, kao i od moći upijanja podloge. Ne sme se dozvoliti da se prvi sloj osuši jer će onda on zatvoriti pore tako da drugi sloj neće moći da penetrira u podlogu i nakon sušenja pojaviće se beli kristali po podlozi.

Poželjno je da da vremenski uslovi budu odgovarajući tj. da ne duva jak vetar i ne pada kiša.

Poželjna temperatura podloge i okoline je od 5 do 25°C.

POTROŠNJA

cca 0,15 - 0,30 kg/m² u zavisnosti od vrste podloge, načina nanošenja, kao i temperature podloge i okoline.

ROK UPOTREBE

12 meseci u originalnom, neoštećenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE

U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 - 25°C. Sprečiti smrzavanje.

AMBALAŽA

PE flašice i kanisteri od 1,3,5,10 i 25 kg.

ZAŠTITA NA RADU

Obavezno korišćenje zaštitnih rukavica, zaštitnih maski i naočara.

Ukoliko dođe u kontakt sa očima ili sluzokožom vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.



DRAMIN



Izolit HIDROFOB CONCRETE

Sredstvo za hidrofobiranje površina

NAPOMENE

- Obavezno korišćenje zaštitnih rukavica, zaštitnih maski i naočara
- Sveže ugrađen materijal zaštititi od smrzavanja i kiše minimum 3 dana
- Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo
- Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala
- Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.

PРАВNA POUKA

Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti prosteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.

Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.

SLIKE UGRADNJE



Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.

Mi držimo vodu i kad majstori odu...



DRAMIN

S G M

Ugrinovački put 7
11080 Zemun
Srbija

011/ 4049 860
316 13 41
063/ 372 646

www.dramin.eu

Distributer:

