



## Sredstvo za hidrofobiranje površina

# Izolit HIDROFOB V



Izolit HIDROFOB V je jednokomponentni proizvod za hidrofobizaciju fasadnih i drugih površina. Daje trajan i jak "lotus" efekat. Štiti fasade od kiše, vlage, mraza i drugih atmosferskih uticaja, a istovremeno olakšava održavanje.

### NAMENA

Koristi se za zaštitu fasadnih površina od upijanja vode i atmosferskih uticaja, pri čemu štiti fasadu od smrzavanja i pucanja u zimskom periodu. Olakšava održavanje, jer se zaštićena fasada manje prlja i lakše pere. Sprečava razvijanje algi i mahovina.

### KARAKTERISTIKE

- jednokomponentni proizvod
  - na bazi silikonatnih emulzija, siloksana i aditiva
  - jak i trajan "lotus" efekat
  - bezbojan
  - ne menja boju ni finalni izgled materijala na koji se nanosi
  - dugotrajan
- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| vizuelni opis              | providna tečnost                    |
| gustina, g/cm <sup>3</sup> | cca 1,024                           |
| pH (20°C)                  | cca 13                              |
| rastavarač                 | voda                                |
| hemiska osnova             | silikonatne i siloksanske emulzije. |

### DEJSTVO

Zatvara pore u podlozi i svojim hidrofobnim komponentama odbija vodu.

### NAČIN UPOTREBE

**PODLOGA** Podloga mora biti čista, odmašćena, bez slabo vezanih delova, ostatak starih farbi i premaza. Podloga mora biti suva.

**PRIPREMA** Proizvod je spremjan za upotrebu. Tečnost se promučka pre upotrebe.

**UGRADNJA** Nanosi se prskanjem (manje površine mogu i premazivanjem), u jednom ili dva sloja. Kada se radi u dva sloja, drugi sloj raditi sa što kraćom pauzom, odmah nakon što tretirana podloga upije prvi naneti sloj. Ne sme se dozvoliti da se prvi sloj osuši, jer će onda on zatvoriti pore, tako da drugi sloj neće moći da penetrira u podlogu i nakon sušenja pojaviće se beli kristali po podlozi. Ukoliko površina ne upija drugi sloj, odnosno naneti premaz počne da se slija i curi pod zid, obustaviti nanošenje drugog sloja i odmah očistiti mesta gde je došlo do slivanja proizvoda. Ne može se ugrađivati ukoliko pada kiša.

Poželjna temperatura podloge i okoline je od 5 do 25°C.

### POTROŠNJA

cca 0,15 - 0,25 kg/m<sup>2</sup> u zavisnosti od vrste podloge, načina nanošenja, kao i temperature podloge i okoline.

### ROK UPOTREBE

12 meseci u originalnom, neoštećenom pakovanju.

### SKLADIŠTENJE

U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 - 20°C. Sprečiti smrzavanje.

### AMBALAŽA

PE flašice i kanisteri od 1,3, 5, 10 i 25 kg.

### ZAŠTITA NA RADU

Obavezno korišćenje zaštitnih rukavica, zaštitnih maski i naočara.

Ukoliko dođe u kontakt sa očima ili sluzokožom vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se обратити lekaru.

### NAPOMENE

- Obavezno korišćenje zaštitnih rukavica, zaštitnih maski i naočara

- Sveže ugrađen materijal zaštiti od smrzavanja i kiše minimum 3 dana



# DRAMIN



## Sredstvo za hidrofobiranje površina

### PRAVNA POUKA

Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteci na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene poružbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.

Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije обратите se direktno nama.

### SLIKE UGRADNJE



Zgrada TANJUG-a

Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.

# Mi držimo vodu i kad majstori odu...



# DRAMIN

S G M

Ugrinovački put 7  
11080 Zemun  
Srbija

011/ 4049 860  
316 13 41  
063/ 372 646



[www.dramin.eu](http://www.dramin.eu)

Distributer:

