

# Izolit TERMO COAT



Termopremaz za zaštitu unutrašnjih zidova od nastanka kondenzacije

Visoko fleksibilni jednokomponentni premaz u obliku paste. Veoma lako se ugrađuje premazivanjem u dva sloja na čistu i prosušenu podlogu. Naneseni premaz je trajno fleksibilan. Posедуje dobru adheziju na beton, opeku, malter i sl.

## NAMENA

Koristi se kao termopremaz za sprečavanje pojave kondenzacije na unutrašnjim zidovima, spojevima plafona i zida u kupatilima, kuhinji i suterenskim prostorijama. Preko ugrađenog Izolit TERMO COAT-a može se nanositi malter i lepak za pločice, a može ostati i kao završni sloj i kao takav se može bojiti komercijalnim tonerima za disperzne i polu-disperzne boje.

## KARAKTERISTIKE

- jednokomponentni proizvod na bazi polimera obogaćen odgovarajućim aditivima
- adekvatna adhezija na beton, cementne, krečne i produžne maltere, opeku, gips-karton ploče
- termoizolacioni, trajno fleksibilan
- odlična obradljivost
- ugrađuje se u sloju maksimalne debljine cca 1 mm
- otporan na temperaturne promene

boja	bela
vreme vezivanja premaza, h	cca 1-4
elastičnost	savijanjem preko metalnog cilindra $\varnothing$ 10 mm, za 180°, ne pokazuje znake oštećenja.

## DEJSTVO

Materijal vezuje u kontaktu sa vazduhom pri čemu se stvara trajno, fleksibilna termoizolaciona, vlagootporna folija.

## NAČIN UPOTREBE

**PODLOGA** Podloga mora biti čista, odmašćena, bez slabo vezanih delova, ostataka starih farbi i premaza. Podloga se ohrapavi čeličnom četkom (ili korišćenjem brusilica i sličnih mašina), zatim dobro očisti, otpraši, i blago nakvasi. Brušenjem se uklanja zaostalo cementno mleko, glet masa i ostali slabo vezani delovi.

**PRIPREMA** Proizvod je spreman za upotrebu. Dobro promešati električnim mešačem na 300-400 o/min pre upotrebe. U toku ugradnje ponavljati mešanje mase.

**UGRADNJA** Premaz Izolit TERMO COAT se nanosi četkom u dva sloja, jedan upravno na drugi. Drugi sloj se nanosi, kada prvi sloj veže dovoljno da nije lepljiv na dodir, a najranije nakon cca 3-6h, što zavisi od temperature okoline i podloge, a optimalno nakon 24 časa.

Otvoreno vreme za rad cca 1-1,5h, u zavisnosti od temperature. Neugrađen materijal je potrebno s vremena na vreme ponovo promešati.

Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10-25°C. Alat oprati toplom vodom odmah nakon ugradnje materijala.

## POTROŠNJA

cca 0,8 - 1,1 kg/m<sup>2</sup> za dva sloja.

## ROK UPOTREBE

6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

## SKLADIŠTENJE

U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 - 25°C. Sprečiti smrzavanje i duži kontakt sa vazduhom.

## AMBALAŽA

PE kante od 1, 4, 10 i 20 kg.

## ZAŠTITA NA RADU

Potrebno je obezbediti adekvatnu ventilaciju. Koristiti zaštitne rukavice iz praktičnih razloga.

Ukoliko dođe u kontakt sa očima ili sluzokožom, obilno isprati običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.



# DRAMIN

# Izolit TERMO COAT

Termopremaz za zaštitu unutrašnjih zidova od nastanka kondenzacije

## NAPOMENE

Ugrađeni premaz je izuzetno elastičan.

## PRAVNA POUKA

Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.

Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.

## SLIKE UGRADNJE



Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.



Mi držimo vodu i kad majstori odu...

# DRAMIN

S G M

Ugrinovački put 7  
11080 Zemun  
Srbija

011/ 4049 860  
316 13 41  
063/ 372 646

[www.dramin.eu](http://www.dramin.eu)

Distributer:

